

**Ureum-elektrische membraanpomp**

30 l/min-7.9 gpm-24 V-DC

Item number: 25 282
EAN: 4048358252821

Technische gegevens

Aansluitkabel, lengte (m) / (ft):	3 / 10
Aansluiting zuigzijde:	G 1" bu
Aansluiting drukzijde:	G 1" bu
Hydraulische gegevens	
Type pomp:	Membraanpomp, zelfaanzuigend
Doorvoercapaciteit bij vrije uitloop tot (l/min) / (gpm):	30 / 7.9
Zuighoogte tot (m) / (ft):	3 / 10
Doorvoerdruk tot (bar) / (psi):	1,7 / 24.6
Doorvoermedia:	AdBlue®, water
Motorgegevens	
Isolatieklasse:	F
Beschermingsgraad:	IP 66
Spanning (V):	24 V DC
Stroomopname (A):	9
Vermogen (W):	220
Zekering (A):	25
Inschakeltijd (min) met een vrije uitloop max.:	180
Toerental (omw/min):	2800
Bouwvorm:	IMB 5
Materialen van delen die in aanraking komen met media	
Membraan en dichtingen:	EPDM / FKM
Pomphuis:	PA 6 GF 30
Afmetingen lxbxh (mm) / (inch):	315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11
Gewicht (kg) / (lb):	5,8 / 12.7

Specificatie

- Membraanpomp met geïntegreerde bypass
- Anschlusskabel mit Klemmen und Sicherungshalter (80 725)

Bijzondere kenmerken

- Uitstekende elektrische machines en pompbouw
- Ontworpen voor een lange levensduur
- Inkapseling van de elektromotor, waardoor de kortsluiting veroorzakende condensvorming door sterke temperatuurschommelingen zoveel mogelijk wordt voorkomen
- Pomphuis 90° in alle posities vrij te plaatsen
- Motor en schakelaar behuizing gemaakt van duurzaam gegoten aluminium
- Continu werkend - drie uur - met geopende klep
- Hoge zuigkracht, 3 m / 9,8 ft
- Door de keuze van het materiaal licht van gewicht en uitzonderlijk lange levensduur
- De pomp kan zowel mobiel als stationair ingezet worden
- Voor alle gebieden waar slechts één stroomvoorziening door accu beschikbaar, zoals op bouwplaatsen, in de landbouw, op boten etc.

Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm) / (inch):	338 x 200 x 196 / 13.3 x 7.8 x 7.7
Gewicht inclusief verpakking (kg) / (lb):	7,4 / 16.3
Verpakkingseenheid:	1.0