

UNIT ALARM 1 | 2 | GSM

Quadro di allarme acustico/visivo con batteria in tampone

UNIT ALARM 1: allarme acustico 90 dbA

UNIT ALARM 2: allarme acustico 90 dbA e visivo lampeggiante

UNIT ALARM GSM: allarme acustico 90 dbA, visivo lampeggiante e kit GSM

Beacon/flashing alarm with buffer battery

UNIT ALARM 1: beacon 90 dbA

UNIT ALARM 2: beacon 90 dbA and flashing alarm

UNIT ALARM GSM: beacon 90 dbA, flashing alarm and kit GSM



CARATTERISTICHE GENERALI

- ↘ Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V ±10%;
- ↘ 1 Ingresso normalmente aperto per comando allarme da contatti puliti;
- ↘ 1 ingresso normalmente chiuso per comando allarme da contatti puliti;
- ↘ Led verde di presenza rete;
- ↘ Led rosso di allarme;
- ↘ Led rosso di sirena disattivata;
- ↘ Allarme sonoro 90dB 12Vcc;
- ↘ Lampeggiante Rosso 12Vcc (mod. UNIT ALARM 2 e UNIT ALARM GSM);
- ↘ Modem GSM con antenna e trasmettitore programmabile per segnalazione attivazione allarme a telefoni cellulari. *Scheda GSM non inclusa* (mod. UNIT ALARM GSM);
- ↘ Pulsante per l'attivazione dell'allarme sonoro;
- ↘ Pulsante per disattivare l'allarme sonoro;
- ↘ Selettore interno per selezione ripristino allarme automatico o manuale;
- ↘ Selettore interno per attivazione timer spegnimento automatico sirena;
- ↘ Trimmer per impostazione ritardo spegnimento automatico;
- ↘ Batteria sigillata interna 12Vcc 1,2Ah;
- ↘ Box in ABS, IP55;
- ↘ Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- ↘ Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

GENERAL FEATURES

- ↘ Power supply 1 ~ 50/60Hz 230V ±10%;
- ↘ 1 Normally open contact for alarm signal from volt free contact ;
- ↘ 1 Normally close contact for alarm signal from volt free contact ;
- ↘ Green led indicating mains supply;
- ↘ Red led indicating alarm;
- ↘ Red led indicating beacon disabled;
- ↘ Alarm beacon 90dB 12Vcc;
- ↘ Red flashing led 12Vcc (mod. UNIT ALARM 2 and UNIT ALARM GSM);
- ↘ GSM modem with antenna and transmitter settable for signalling alarm activation to mobile phones. *GSM phone-card not included* (mod. UNIT ALARM GSM);
- ↘ Pushbutton for enabling the acoustic alarm;
- ↘ Pushbutton for disabling the acoustic alarm;
- ↘ Internal selector for selecting alarm restoration mode in automatic or manual;
- ↘ Internal selector for activation of the auto switch-off beacon timer ;
- ↘ Trimmer for auto switch-off time delay;
- ↘ Internal sealed battery 12Vcc 1,2Ah;
- ↘ Box in ABS, IP55;
- ↘ Ambient temperature: -5/+40 °C;
- ↘ Relative humidity 50% a 40 °C (not condensed).

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

UNIT ALARM 1 2	COD.	Alimentazione	Lampeggiante	Press. sonora	Tensione	Autonomia	Dimensioni				Peso
		Power supply	Buzzer	Sound pressure	Voltage	Endurance	H	L	W	Material	Weight
		V~		dB	VDC	h					Kg
UNIT ALARM 1	01500	1~230 V	-	90	12	24	320	240	190	ABS	1,5
UNIT ALARM 2	01501	1~230 V	ROSSO/RED	90	12	24	320	240	190	ABS	1,5
UNIT ALARM GSM	01502	1~230 V	ROSSO/RED	90	12	24	320	240	190	ABS	2,5