

0184669328



# FluidTechnics

sterk in vloeiend werk

## Aqua-system + PACK

Regenwaterhergebruik



Compleet pompsysteem ten behoeve van onderwateropstellingen bij regenwaterhergebruiksystemen.

**Pack 3** set bestaande uit KIN control, MVL set met zuigkorf en een terugslagklep.

**Pack 5** set bestaande uit KIN control, terugslagklep, zuigkorf met vlotterbal en KRM zuig-/drukslang.

De pomp is gemaakt uit volledig onroestbaar materiaal. Inox + technopolymer zorgen voor een combinatie waarbij het geluid praktisch wordt uitgeschakeld.

Dit systeem is in combinatie met een navulset een compleet regenwaterhergebruik systeem. Doordat de pomp in het water staat is dit systeem geruislozer dan een bovengronds systeem.

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT									
	KW	HP	1 Ph	3 Ph	M <sup>3</sup> /H	0.6	1.2	1.6	2.4	3.6	4.2	4.8	5.4	6.3
230 V					L/MIN	10	20	30	40	60	70	80	90	105
50 Hz					H = OPVOERHOOGTE IN METERS									
AQUASYSTEM 30	0,6	0,8	4,2	-	33	32	28	25	20	14	10	3	0	
AQUASYSTEM 60	0,9	1,2	6,0	-	55	54	50	44	36	27	18	8	0	

### Technische kenmerken

Volledig corrosievaste materialen.  
 Ingebouwde thermische beveiliging.  
 Droogloopbeveiliging d.m.v. vlotter en KIN control  
 Max. Ø verontreiniging: 2 mm. 50 ppm

Uitgang: 1" binnendraad  
 Max. onderdempeldiepte: 15 meter.  
 Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.