



Vloeistof management systeem FMS

Item number: 23 499
EAN: 4048358234995

Technische gegevens

Aantal gebruikers: 1000
Aantal voertuigen: 1000
Aantal voertuigen per gebruiker: 50
Soort gebruikersidentificatie: PIN en/of iButton
Display-type en grootte: Verlichte 5 "LCD display
Compatibele besturingssystemen: Linux, MAC, Windows
Spanning (V): 230
Frequentie (Hz): 50
Stroomopname (A): 0,25
Beschermsgraad: IP54
Aansluitkabel met eurostekker, lengte (m): 2
Maximum discharge volume adjustable (L): 0-999
Vulstanddrempel instelbaar wanneer de tank leeg is (L): 0-999
Opmerking
Vulstanddrempel wordt bepaald door berekening
Aantal vulstations: 2
Afmetingen lxbxh (mm): 240 x 156 x 56
Gewicht (kg): 2,1

Specificatie

- SD-Kaart (84 023)
- SD-kaartlezer voor de USB-poort (84 235)
- Software en bedieningshandleiding op CD-ROM
- 7 iButtons in zwart voor gebruiker (5 stk.), rood voor onderhoud (1 stk.) en groen voor supervisor (1 stk.)
- Vloeistof management systeem in een aluminium behuizing

Bijzondere kenmerken

- In FMS geïntegreerde verwarming maakt leesbaarheid ook bij lage temperaturen mogelijk (getest tot -25 ° C)
- Met de FMS kunnen twee tanks bediend worden
- Gebruikersidentificatie via PIN en/of iButton
- Gebruiksvriendelijke PC-applicatie voor de configuratie en installatie van de tank, inhoud, gebruikers en voertuigen
- De PC-toepassing controleert om de 10 dagen of een update beschikbaar is
- Alle gegevens kunnen worden ingesteld op de PC en overgebracht worden naar de FMS via de SD-kaart
- De gegevens van de tank activiteiten kunnen gemakkelijk worden gelezen op een PC en geëxporteerd naar andere toepassingen voor de analyse, een USB-adaptor voor de SD-geheugenkaart wordt meegeleverd
- De meegeleverde SD-kaart heeft ruimte voor de opslag van enkele duizenden tankhandelingen

Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm): 370 x 225 x 205
Gewicht (kg): 2,9
Verpakkingseenheid: 1,0

0184669328



FluidTechnics
sterk in vloeiend werk