

0184669328



FluidTechnics

sterk in vloeiend werk

Inox Jet Amfibie

Regenwaterhergebruik



De Inox Jet Amfibie is een unieke zelfaanzuigende pomp met kunststof pomphuis. Deze pomp kan droog opgesteld boven het vloeistofniveau geplaatst worden, maar ook volledig ondergedompeld toegepast worden.

Voor alle soorten watervoorzieningen bestemd. De ingebouwde control zorgt voor directe watertoevoer d.m.v. start/stop functie en heeft een ingebouwde droogloopbeveiliging. Iedere 72 uur dat de pomp niet gebruikt wordt treedt een antiblokkeersysteem in werking.

POMPTYPE	VERMOGEN		AMP.	Q = CAPACITEIT								GEWICHT
	W	HP		L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	
230 V	W	HP	1 Ph	M ³ /H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	KG
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS								
Inox Jet Amfibie				900	1,2	6,3		49	43	38	32	

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
 Mechanische asafdichting.
 Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
 RVS as en kunststof waaier.
 Droogloopbeveiliging ingebouwd
 Kabellengte: 10 m
 Afmetingen (LxBxH): 477x200x226 mm

Aansluitingen:
 Aanzuigzijde 1" binnendraad
 Perszijde 1 1/4" binnendraad
 Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
 Max. omgevingstemperatuur: 45°C
 Beschermingsklasse: IP68.
 Isolatieklasse: F
 Zuigt aan tot een diepte van 6 meter.