

Inox Multi Amfibie



Compleet pompsysteem met geïntegreerde elektronica dat zowel onderwater als droog opgesteld kan worden.

Voor onderwateropstellingen bij regenwaterhergebruiksystemen, wordt de pomp geleverd met:

Tronic zuigslangset

Bestaande uit: terugslagklep, manometer, zuigkorf met vlotterbal en KRM zuig-/drukslang.

MVL 1" aanzuigset Amfibie

Bestaande uit Divertronic pomp, terugslagklep, manometer, zuigkorf, en zuigbuis 32 mm.

De Inox Multi Amfibie beschikt over ingebouwde elektronica die automatisch het in- en uitschakelen (ON/OFF) van de pomp aanstuurt wanneer door de gebruiker een tappunt wordt geopend of gesloten. De elektronica beschermt de pomp tevens tegen droogdraaien. Verder beschikt de pomp over een antiblokkeersysteem dat iedere 72 uur dat de pomp niet gebruikt wordt in werking treedt.

Voor een juiste toepassing dient tevens een Kin Pumps expansievat 5L in het leidingsysteem aangebracht te worden.


POMPTYPE	VERMOGEN		AMP.	Q = CAPACITEIT										GEWICHT
230 V	W	HP	1 Ph	L/MIN	0	30	40	50	60	70	80	90	100	KG
50 Hz				M³/H	0	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
				H = OPVOERHOOGTE IN METERS										
Inox Multi Amfibie	900	1,2	7,2		52	43	40	35	30	25	20	15	8	18

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Mechanische asafdichting.
Ingebouwde thermische beveiliging.
RVS as en RVS waaier
Droogloopbeveiliging ingebouwd
Max. zand: 50 g/m³
Kabellengte: 10 meter

Inlaat : 1" binnendraad
Uitgang: 1¼" binnendraad
Max. onderdempeldiepte 5 meter.
Max. vloeistoftemperatuur: 37°C.
Bescherminingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: F
Afmetingen (HxB): 570 mm x 210 mm

0184669328



FluidTechnics
sterk in vloeiend werk