

Primo



De Primo pomp is uitgevoerd in slagvast kunststof met een niet verstoppende waaier. Stevig en zeker niet duur. Pompt vloeren en daken droog tot ± 3 mm. (dweildroog).

Zeer geschikt voor o.a. dakdekkers en aannemers.

De pomp is uitermate geschikt voor het leegpompen van kelders, kruipruimtes en platdaken.

Ook leverbaar als set, compleet met slang in een stevige box. → "vlakzuigkit"

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
230 V	KW	HP		1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	10	20	30	40	60	80
50 Hz						M3/H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8
						H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
PRIMO CFTKDA5020	0,25	0,33	NEE	1,1	-		7	6,3	6	5,1	4,6	3	-

Technische kenmerken

Mechanische asafdichting.
Ingebouwde thermische beveiliging.
Aansluiting: $\frac{3}{4}$ " buitendraad of slangtule.
Functioneert al bij een waterniveau van 4 à 5 mm.
Pomp hoogte 270 mm

Met 10 meter kabel.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. pompdiepte: 4 meter
Beschermingsklasse: IP68
Diameter: 137 x 164 mm
Hoogte: 270 mm