

## Rainmaster Favorit



De Rainmaster Favorit is een speciaal voor regenwaterhergebruik ontwikkeld bedrijfs- en controlestation.

De Rainmaster Favorit wordt gebruikt voor één- of tweegezinshuizen.

De BELGAQUA, DVGW goedgekeurde constructie met meerwaaijerige centrifugaalpomp, pompsturing en automatische overschakeling op drinkwater conform DIN 1989 / EN 1717 beperkt de ruimte en installatiekosten.

Alle aanvoerleidingen kunnen met snelkoppelingen aangesloten worden. Het concept waarborgt een eenvoudige en bedrijfszekere werking van de installatie. De hoogwaardige componenten waarborgen een verzekerde werking en een lange levensduur van de installatie.

Bij het overschrijden van een minimale waterstand in de regenwatertank, gebeurt de overschakeling op drinkwater door middel van een motorgestuurde meerweg kogelkraan. In tegenstelling tot een zoneventiel waarborgt deze een zekere mechanische onderbreking van de regenwater aanzuigleiding. De inbouw en gebruik onder het terugstroomniveau en onder het waterniveau in de regenwatertank is daardoor toegelaten.

### Drinkwaterbijvulling

- Bedrijfszeker voor debieten tot 85l/min.
- Minimaal verbruik (tankinhoud ca. 6 liter).

### Centrifugaalpomp

Standaard met **INOXPLUS 230**

Ook leverbaar met INOXPLUS 240

- Zeer geruisarm door toepassing van meerwaaijerige, zelfaanzuigende centrifugaalpomp met ingebouwde rendementsklep.
- Gering stroomverbruik, groot toepassingsgebied.

### Pompsturing

- Geïntegreerde droogloopbeveiliging.
- Automatische werking.

### Eenvoudige montage

- Eenvoudig op te hangen d.m.v. losse wandbeugel.
- Snelle installatie door snelkoppelingen.

### Motorgestuurde meerweg kogelkraan

- Inbouw onder terughevel niveau mogelijk .