

JOCKEY-EN

Quadro elettrico per 1 pompa jockey antincendio

Avviamento diretto

Secondo norma UNI EN 12845

Control panel for 1 fire fighting jockey pump

D.O.L. start

European standard UNI EN 12845



CARATTERISTICHE GENERALI

- ↘ Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V±10%;
- ↘ Ingressi e circuiti di comando in bassa tensione;
- ↘ Ingresso normalmente aperto per comando di avviamento;
- ↘ Ingresso normalmente aperto per comando di minimo livello;
- ↘ Selettore Automatico-0-Manuale (manuale stabile);
 - Manuale: funzionamento diretto senza controlli;
 - Automatico: funzionamento con controllo da ingressi di minima e di avviamento;
- ↘ Led blu di presenza rete;
- ↘ Led verde di motore attivo;
- ↘ Led rosso di allarme motore in sovraccarico;
- ↘ Contattore di linea in AC3;
- ↘ Relé termico di sovraccarico ripristinabile internamente;
- ↘ Protezione ausiliari e motore con fusibili;
- ↘ Sezionatore generale bloccoporta;
- ↘ Box metallico IP55;
- ↘ Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- ↘ Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

GENERAL FEATURES

- ↘ Power supply 3~50/60 Hz 400V ±10%;
- ↘ Auxiliaries contacts and circuits in low voltage;
- ↘ Normally open contact for start;
- ↘ Normally open contact for minimum level contact;
- ↘ Selector for Auto-Off-Manual (stable) operation:
 - Manual: operation without any control
 - Automatic: operation with control by minimum and start input;
- ↘ Blue led indicating mains supply;
- ↘ Green led indicating motor running;
- ↘ Red led indicating motor overload;
- ↘ Line contactor in AC3;
- ↘ Overload thermal relay internally restorable.
- ↘ Auxiliaries and motor protection fuses;
- ↘ Isolator;
- ↘ Metallic box IP55;
- ↘ Ambient temperature: -5/+40 °C;
- ↘ Relative humidity 50% at 40 °C (not condensed).



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

JOCKEY-EN

| | COD. | TENSIONE | POTENZA MAX | | CORRENTE | | DIMENSIONI | | | | PESO |
|----------------|-------|----------|-------------|------|-----------|---------|------------|-----|-----|----------|------|
| | | V~ | KW | HP | RANGE (A) | MAX (A) | H | L | W | Material | Kg |
| JOCKEY-EN/0.55 | 01400 | 3~400 | 0.55 | 0.75 | 1.7-2.3 | 2.3 | 400 | 300 | 240 | Metallic | 5 |
| JOCKEY-EN/1.1 | 01402 | 3~400 | 1.1 | 1.5 | 2.3-3.1 | 3.1 | 400 | 300 | 240 | Metallic | 5 |
| JOCKEY-EN/1.5 | 01403 | 3~400 | 1.5 | 2 | 3.1-4.2 | 4.2 | 400 | 300 | 240 | Metallic | 5 |
| JOCKEY-EN/2.2 | 01404 | 3~400 | 2.2 | 3 | 5.7-7.6 | 7.6 | 400 | 300 | 240 | Metallic | 5 |
| JOCKEY-EN/4 | 01405 | 3~400 | 4 | 5.5 | 7.6-9 | 9 | 400 | 300 | 240 | Metallic | 5 |
| JOCKEY-EN/5.5 | 01406 | 3~400 | 5.5 | 7.5 | 10-12 | 12 | 400 | 300 | 240 | Metallic | 5 |
| JOCKEY-EN/7.5 | 01407 | 3~400 | 7.5 | 10 | 13-16 | 16 | 400 | 300 | 240 | Metallic | 5 |
| JOCKEY-EN/9.2 | 01408 | 3~400 | 9.2 | 12.5 | 16-20 | 20 | 400 | 300 | 240 | Metallic | 7 |
| JOCKEY-EN/11 | 01409 | 3~400 | 11 | 15 | 20-24 | 24 | 400 | 300 | 240 | Metallic | 7 |
| JOCKEY-EN/15 | 01410 | 3~400 | 15 | 20 | 29-32 | 32 | 400 | 300 | 240 | Metallic | 7 |

NOTE:

Per esecuzioni diverse contattare il nostro servizio tecnico/commerciale *Please contact our technical/sales department for different implementations*