

# BREAKTANK INOXCONTROL

“zeer geruisarm”



Deze universele breaktank is ontwikkeld om de terugloop van water naar het waterleidingnet te voorkomen. Dit om te beletten dat eventueel vuil of in het water toegevoegde producten in het waterleidingnet zouden kunnen komen. Het is wettelijke verplichting, dat pompen en andere installaties nooit rechtsreeks op het waterleiding net aangesloten mogen worden. Hierdoor is een breaktank vaak noodzakelijk. Dit alles wordt gereguleerd door de Europese wetgeving en eventuele landelijke normen & plaatselijke verordeningen.

Voor de opbouw is hoogwaardige kunststof gebruikt, gemakkelijk te reinigen, waardoor onderhoud tot een minimum kon herleid worden. Om de geluidsproductie zo gering mogelijk te houden is voor deze installatie gebruik gemaakt van een INOXPLUS pomp met ingebouwde rendementsklep.

De besturing wordt geregeld door een KINCONTROL, maar de installatie kan ook geleverd worden met een frequentieregeling SIRIO. Ook leverbaar als breaktank met ingebouwde hydrofoorpomp DIVERTRON

POMPTYPE	VERMOGEN		AMP.	Q = CAPACITEIT											GEWICHT	
	W	HP		L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		100
230 V	W	HP	1 Ph	M <sup>3</sup> /H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	KG
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS												
INOXPLUS 230	800	1,1	3,7		36	33	30	27	25	21	17	14	10	5	0	8,7
INOXPLUS 240	1000	1,4	4,5		48	44	40	36	33	29	25	20	15	8	0	10,7
INOXPLUS 250	1250	1,7	5,5		60	55	51	46	43	38	33	27	27	14	0	12,3

## Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.  
 Ingebouwde droogloopbeveiliging.  
 Constante druk  
 Ingebouwde automatische thermische beveiliging.  
 Waterinhoud    MINI    10 Liter  
                       HECTO 100 Liter  
                       MAXI    270 Liter

Aansluitingen: uitgang 1"  
 Aansluiting waterleiding 1"  
 Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.  
 Beschermingsklasse: IP44.  
 Gebouwd volgens norm NEN-EN 1717  
 Te tank is Belgaqua gekeurd