

BREAK TANK HECTO



De universele breaktank HECTO heeft een inhoud van 100 liter en is ontwikkeld om de terugloop van water naar het waterleidingnet te voorkomen. Dit om te beletten dat eventueel vuil, of in het water toegevoegde producten in het waterleidingnet zouden kunnen komen. Het is wettelijke verplichting, dat pompen en andere installaties nooit rechte reeks op het waterleiding net aangesloten mogen worden. Hierdoor is een breaktank vaak noodzakelijk. Dit alles wordt gereguleerd door de Europese wetgeving en eventuele landelijke normen & plaatselijke verordeningen.

De tank is Belgaqua gekeurd en is conform aan de norm EN 1717 en EN 13077 gebouwd.

Voor de tank is hoogwaardige kunststof gebruikt, gemakkelijk te reinigen, waardoor onderhoud tot een minimum herleid kan worden.

Om de geluidsproductie zo gering mogelijk te houden wordt de HECTO breaktank geleverd met de dompel hydrofoor DIVERTRON of opgebouwd met de INOXPLUS pomp met ingebouwde rendementsklep.

De DIVERTRON heeft een ingebouwde besturing, De uitvoering met opgebouwde pomp wordt geleverd met een KINCONTROL, of met de frequentieregeling SIRIO.

Door gebruik te maken van de SIRIO bespaart u niet alleen op de energiekosten, maar ook het geluidniveau is lager en de levensduur van de pomp langer, dan bij gebruik van de KINCONTROL

Dit systeem is gebruiksvriendelijk, eenvoudig aan te sluiten op een bestaand waternet én het toestel wordt stekkerklaar geleverd.

Toepassingen: in de woning, fabriek, ziekenhuis, appartementsgebouwen , luchtbehandeling zwembaden, tuinbesproeiing op terrassen enz...

DIVERTRON



| POMPTYPE | VERMOGEN | | AMPERAGE | Q = CAPACITEIT | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|----------|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----------------------------|---|--|--|
| | W | HP | | L/MIN | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | | | | |
| 230 V | W | HP | 1 Ph | M ³ /H | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 4,2 | 5,4 | H = OPVOERHOOGTE IN METERS | | | |
| 50 Hz | | | | 36 | 33 | 30 | 27 | 22 | 13 | 4 | | | | | |
| 1000 (X) | | | | 900 | 1,2 | 3 | 48 | 42 | 37 | 34 | 28 | 18 | 5 | | |
| 1200 (X) | 1100 | 1.8 | 3,85 | | | | | | | | | | | | |

Max afmetingen van het geheel (BxDxH) 500 * 300 * 820 mm

INOXPLUS



| POMPTYPE | VERMOGEN | | AMP. | Q = CAPACITEIT | | | | | | | | | | | | GEWICHT |
|--------------|----------|-----|------|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|---------|
| | W | HP | | 1 Ph | L/MIN | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 230 V | W | HP | 1 Ph | M ³ /H | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | KG |
| 50 Hz | | | | H = OPVOERHOOGTE IN METERS | | | | | | | | | | | | |
| INOXPLUS 230 | | | | 800 | 1,1 | 3,7 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 21 | 17 | 14 | 10 | |
| INOXPLUS 240 | 1000 | 1,4 | 4,5 | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 | 29 | 25 | 20 | 15 | 8 | 0 | 10,7 | |
| INOXPLUS 250 | 1250 | 1,7 | 5,5 | 60 | 55 | 51 | 46 | 43 | 38 | 33 | 27 | 27 | 14 | 0 | 12,3 | |

Max afmetingen van het geheel (BxDxH) 500 * 300 * 1300 mm

SIRIO



Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
 Ingebouwde droogloopbeveiliging.
 Constante druk
 Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
 Waterinhoud 100 Liter
 Ook leverbaar als MINI inhoud 10 Liter
 en MAXI inhoud 270 Liter

KINCONTROL



Aansluitingen: uitgang 3/4"
 Aansluiting waterleiding 3/4"
 Aansluiting overloop 50 mm.
 Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
 Beschermingsklasse: IP44.
 Gebouwd volgens norm NEN-EN 1717
 Belgaqua gekeurde tank

0184669328

FluidTechnics
 sterk in vloeiend werk