

Ecomatic 110/24



De Ecomatic hydrofoorsets zijn opgebouwd met als basis een robuuste kunststof pomp, voorzien van een ingebouwde thermische beveiliging. Stevig en zeker niet duur. Deze hydrofoor is samengebouwd met een 24 liter ketel en een conventionele drukschakelaar.

Deze drukverhoginggroep is prima geschikt voor het verpompen van water uit een regen- of grondwaterput, maar kan toegepast worden op alle plaatsen waar water in druk verhoogd dient te worden.

POMPTYPE	VERMOGEN		AMP.	Q = CAPACITEIT								GEWICHT
	KW	HP		1 Ph	L/MIN	0	10	20	30	40	50	
230 V			1 Ph	M ³ /H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS								
Ecomatic 110/24	800	1	3,6		42	36	31	25	20	13	0	14,2

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Mechanische asafdichting.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
RVS as en kunststof waaier.

Aansluitingen: 1" binnendraad
Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
Beschermingsklasse: IP44
Compleet met manometer

0184669328



FluidTechnics
sterk in vloeidend werk