


# Inoxplus Sirio

“zeer geruisarm”



0184669328



**FluidTechnics**  
sterk in vloeiend werk

De Inoxplus Sirio is het nieuwste op het gebied van watervoorziening. Absoluut geruisarm. Zeer hoog rendement doordat een klep dicht gaat zodra de pomp water verpompt. Dus minder stroomverbruik en minder draaiuren, wat weer minder slijtage tot gevolg heeft. Voor alle soorten watervoorzieningen bestemd. Eenvoudig in gebruik, energie besparend en bedrijfszeker.

Dus minder stroomverbruik en op afname afgestemd toerental, wat weer minder slijtage tot gevolg heeft.

De SIRIO zorgt voor directe watertoevoer, variabel toerental en constante druk. Het toestel is uitgevoerd met een ingebouwde droogloopbeveiliging.

Geen aparte druksensor meer nodig.

POMPTYPE	VERMOGEN		AMP.	Q = CAPACITEIT											GEWICHT	
	W	HP		1 Ph	L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	70	80		90
230 V	W	HP	1 Ph	M <sup>3</sup> /H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	KG
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS												
INOXPLUS 230 Sirio	800	1	3,7	36	33	30	27	25	21	17	14	10	5	0	11,7	
INOXPLUS 240 Sirio	1000	1,35	4,5	48	44	40	36	33	29	25	20	15	8	0	13,7	
INOXPLUS 250 Sirio	1250	1,7	5,5	60	55	51	46	43	38	33	27	27	14	0	15,3	

## Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.  
Mechanische asafdichting.  
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.  
RVS as en kunststof waaier.  
Inoxcontrol 250 is ook leverbaar met absorber, om schade door waterslag te voorkomen.

Aansluitingen: 1" binnendraad.  
Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.  
Beschermingsklasse: IP44.  
Zuigt aan tot een diepte van 8 meter.  
Zeer geruisloos in combinatie met een muurconsole (optie).