

JESXM - JEXM



Ook leverbaar met RVS ketel

400 Volt, grotere capaciteiten, hogere drukken en grotere, zowel horizontale als verticale, tanks op aanvraag

De Ebara hydrofoorinstallaties zijn compleet roestvrij vanwege het RVS pomphuis en rubberen binnenbalg in ketel.

Hierdoor wordt voorkomen dat eventuele roestdeeltjes in het water komen en dat voorkomt bruinkleuring van het water.

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE	Q = CAPACITEIT											GEW.
	KW	HP		1 Ph	L/MIN	0	10	20	30	40	45	50	60	70	
230 V					M ³ /H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,5
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS											
JESXM 8/24	0,6	0,8	3	42	37	29	25	20	16	-	-	-	-	-	11,5
JEXM 80/24	0,6	0,8	4,7	41	39	33	29	26,5	25	23,5	20,5	18	-	-	16
JEXM 100/24	0,75	1	6,1	45	43	37	33,5	30	28	27	24	21	-	-	17
JEXM 120/24	0,88	1,2	6,3	50	47,5	41	37	34	32	30,5	27,5	24,5	-	-	18
JEXM 150/50	1,1	1,5	8	59	56	49	44,5	40,5	38,5	37	34	31	29,5	-	20

Technische kenmerken

Zelfaanzuigende centrifugaalpompen.
Ook leverbaar in 380 Volt.

Op aanvraag kunnen hydrofoorinstallaties geleverd en aangeboden worden voor elke gewenste toepassing en prestatie.

0184669328



FluidTechnics
sterk in vloeiend werk