

# EXCELLENT JET 100/24



De Excellent jet hydrofoorsets zijn gebouwd met als basis een robuuste gietijzeren pomp, voorzien van een ingebouwde thermische beveiliging. Stevig en zeker niet duur. Deze hydrofoor is samengebouwd met een 24 liter ketel en conventionele drukschakelaar.

Deze drukverhogingsgroep is prima geschikt voor het verpompen van water vanuit een regen- of grondwaterput, maar kan toegepast worden op alle plaatsen waar water in druk verhoogd dient te worden.

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE	Q = CAPACITEIT									
	KW	HP		L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	70	
230 V	KW	HP	1 Ph	M3/H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	
50 Hz													
Excellent jet 100/24	0,75	1	4,7		50	45	40	35	31	27	22	0	

## Technische kenmerken

Mechanische asafdichting.  
Ingebouwde thermische beveiliging.  
Noryl binnenwerk.

Compleet met manometer.  
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.  
Beschermingsklasse: IPX4.

0184669328



**FluidTechnics**  
sterk in vloeiend werk