

## Inbouwdelen

De Inbouwdelen voor beton, polyester en foliebaden zijn gemaakt van wit ABS. Dit materiaal kan niet worden aangetast door chemicaliën en is bestand tegen verschillende weersinvloeden.

### Aanzuigfittingen

Worden gebruikt om bijvoorbeeld de bodemzuiger aan te sluiten



**BLRR**



**BLLI**

**Beton baden:**

BLRR

**Folie en polyesterbaden**

BLLI

Inlaat: 1½" draad

Aansluiting: 2"/50mm

### Bodempotten

Bodempotten voor privézwembaden. Diameter: 186,5mm



**SRP**



**SRPLI**

**Beton baden:**

SRP

**Folie en polyesterbaden**

SRPLI

13.000 l/h

Aansluiting: 2"

### Mechanische niveauregeling

Dit systeem is uitermate geschikt om een zwembad op niveau te houden.

Het verdampte en verbruikte water voor het terugspoelen van het filter wordt automatisch bijgevuld d.m.v. een niveauschakelaar.



**RGP**

RGP inlaat 3/8"

uitlaataansluiting 50mm

De uitvoering van deze regeling heeft dezelfde vorm als een skimmer. Ronde deksels in een vierkante behuizing

0184669328



**FluidTechnics**  
sterk in vloeiend werk