



De Kripsol NK en KS EVO zelfaanzuigende zwembad -pompen zijn speciaal ontworpen voor het verpompen van zwembadwater bijv. naar een zandfilter maar ze zijn ook zeer geschikt voor het verpompen van chemisch verontreinigd water of water met chloormengsel.

Door de voorfilter worden vaste delen en bijv. haren afgescheiden. Op het pomphuis zit een transparant deksel voor inspectie van de voorfilter.

De NK en KS EVO pompen worden toegepast voor zwembaden, zeewater aquaria, (koi)vijvers en voor vervuild industrieel water, evenals voor gebruik in de tuinbouw.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT											
230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	KW	PK	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	83	150	183	217	242	267	358	458	533	633
						M3/H	0	5	9	11	13	14,5	16	21,5	27,5	32	38
						H = OPVOERHOOGTE IN METERS											
NK25B	-	0,27	0,25	1,3	-		9,2	7	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
KS EVO 33	-	0,45	0,33	2,2	-		11	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-
KS EVO 50	KS EVO 50 T	0,58	0,5	2,7	1,6 - 0,95		14,2	12	9	8	5	4	-	-	-	-	-
KS EVO 75	KS EVO 75 T	0,75	0,75	3,5	2,2 – 1,3		15,2	14	12	10	9	6,5	4	-	-	-	-
KS EVO 100	KS EVO 100T	1	1	4,7	3,4 – 2,0		17,2	16,2	14,5	13,5	12	11	9	4	-	-	-
KS EVO 150	KS EVO 150 T	1,6	1,5	7	4,5 – 2,6		20	18,5	16,5	16	15,5	14,5	13,5	11	4	-	-
KS EVO 200	KS EVO 200 T	1,92	2	8,5	5,9 – 3,4		20	19	19	18,5	18	17	16	14	9	4	-
-	KPR 250 T	2,4	2,5	-	9,2 – 5,3		23,5	22	21	20,5	20	19	18	16	12	8,5	5

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Waaier: glasvezel versterkt Noryl
Pomphuis: glasvezel versterkt thermoplastic
Bouten: roestvaststaal
Toerental: 2850 rpm
Max. vloeistoftemperatuur: 50°C.

Aansluiting:
NK 1 1/4" inwendig; 2" buitendraad
KS EVO wartels 50/63 meegeleverd
KPR wartels 75 meegeleverd
Beschermingsklasse: IP55
Isolatieklasse: F

0184669328