

Inbouwdelen

De Inbouwdelen voor beton, polyester en foliebaden zijn gemaakt van wit ABS. Dit materiaal kan niet worden aangetast door chemicaliën en is bestand tegen verschillende weersinvloeden.

Skimmers

Ronde deksel in een vierkante behuizing. Inbouwhoogte kan aangepast worden door een opzetstuk.




SKS




SKA



SKSLI



SKALI



EXT

Beton baden:

SKS Standaard
SKA Breed

Binnenaansluiting: 63 mm.
Aansluiting afvoer: 63 mm
Overloopaansluiting: 32 mm
Aanbevolen doorstroming: 5000l/h of 7500 l/h

Folie en polyesterbaden

SKSLI Standaard
SKALI Breed

Binnenaansluiting: 63 mm.
Aansluiting afvoer: 63 mm
Overloopaansluiting: 32 mm
Aanbevolen doorstroming 5000l/h of 7500 l/h


Opzetstuk

EXT: hoogte 126 mm

Wordt toegepast om de inbouwhoogte van de skimmer aan te passen

Wanddoorvoer

Beide typen hebben een lengte van 30 cm en een van aansluiting 2"-50mm.



PM51



PM52

Beton baden:

PM51

Folie en polyesterbaden

PM52

Inspuitfittingen

De inspuitfittingen zijn voorzien van 2" buitendraad en zijn richting verstelbaar.



BOR20



BOLI20

Beton baden:

BOR20

Folie en polyesterbaden

BOLI20

0184669328



FluidTechnics
sterk in vloeiend werk