

STAR



Serie met RVS motorhuis op aanvraag

De Fluxinos Star heeft een RVS 316 pompgedeelte en is zeer geschikt voor het verpompen van vloeibare voedingsmiddelen en corrosieve vloeistoffen. De pomp is uitgevoerd met een half open waaier (schoephoogte 11 mm)

Door de eenvoudige constructie van het pomphuis zeer gemakkelijk te reinigen en schoon te houden. Toepasbaar op alle plaatsen waar (semi-) sanitaire pompen gevraagd zijn.

POMPTYPE	VERMOGEN		TOERENTAL	Q = CAPACITEIT												
	KW	HP		RPM	L/MIN	0	150	270	350	550	700	770	820	880	900	930
230/400 V				M ³ /H	0	9	16,2	21	33	42	46,2	49,2	52,8	54	55,8	
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS												
STAR 4	3	4	2800		30	26,5	24	23	15	9	5	2	-	-	-	
STAR 7,5	5,5	7,5	2800		35	34	32	30	25	20	17	12	10	5	2	

Technische kenmerken

Mechanische asafdichting.
 Standaard uitgevoerd met Clamp systeem, op aanvraag leverbaar met zgn. melkkoppelingen DIN 11851.
 Waaier in RVS316
 Beschermingsklasse: IP55.

Isolatieklasse: F.
 Pompgedeelte binnenkant volledig glad oppervlak en hierdoor zeer hygiënisch.

0184669328

FluidTechnics
sterk in vloeierend werk