



# MOTOPOMPE CON MOTORI DIESEL "LOMBARDINI"

## MOTOR PUMPS WITH "LOMBARDINI" DIESEL ENGINES

### MOTOPOMPES AVEC MOTEURS DIESEL "LOMBARDINI"

- IT** Motopompe autoadescanti particolarmente adatte per la medio-grande irrigazione a scorrimento, anche con acque di fiume
- EN** Self priming motor pumps suitable for medium-great surface irrigation, also with river waters
- FR** Motopompes autoamorçantes indiquées pour la moyenne-grande irrigation de surface, même avec eaux de fleuve

#### MOTOPOMPE AUTOADESCANTI - SELF PRIMING MOTOR PUMPS - MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES



Cat.	Pompa Pump Pompe	KW	Motore "LOMBARDINI" Motor Moteur	DNA	Peso** Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H		Prestazioni Performances Performances			
							Giri/min. RPM - t.min	DNM	Q			
MAT9	B2KQ-A	3	15LD 225	2"	42	358x480x417	mt	7	14	21	25	
MAV1		3600	15LD 225 A.E.	2"			l/m'	550	470	270	120	
MAM5	B3KQ-A	4,7	15LD 350	3"	50	375x545x445	mt	6	12	18	25	
MAM6		3600	15LD 350 A.E.	3"			l/m'	1100	900	600	250	
MAV4	B4KQ-A	4,2	15LD 350	4"	72	375x605x451	mt	4	8	12	15	
MAV5		3000	15LD 350 A.E.	4"			l/m'	1580	1240	830	365	
MAV2	G2TMK-A	4,7	15LD 350	2"	58	375x500x445	mt	20	30	40	45	
MAV3		3600	15LD 350 A.E.	2"			l/m'	420	330	220	150	
MA2N	B4KQ-A	6,6	3LD 510	4"	109	466x666x568	mt	5	8	12	16	
MA3N		3000	3LD 510 A.E.	4"			l/m'	1700	1450	1050	500	
1756	B3XR-A	6,6	3LD 510	3"	97	466x631x568	mt	8	14	20	26	
1760		3000	3LD 510 A.E.	3"			l/m'	1310	1105	855	510	
MAL9	G3TMK-A	6,6	3LD 510	3"	105	466x640x568	mt	18	26,5	30,5	38	
MAG8		3000	3LD 510 A.E.	3"			l/m'	800	600	400	170	
1314	B½ZPM-A*	6,6	3LD 510	2"	107	466x665x568	mt	27	34	45	50	
1943		3000	3LD 510 A.E.	2"			l/m'	550	450	250	100	
MAB5	B3XR-A	10,3	25LD 425/2	3"	92	480x495x500	mt	10	16	22	30	
		3000	A.E.	3"			l/m'	1425	1350	1180	810	
MAB7	B4XR-A	10,3	25LD 425/2	4"	113	480x495x500	mt	10	15	20	25	
		3000	A.E.	4"			l/m'	2100	1500	1100	600	
MAB8	B2ZPM-A*	10,3	25LD 425/2	3"	103	480x439x560	mt	35	40	45	50	
		3000	A.E.	2"			l/m'	800	700	550	450	
1433	B4XR-A	17,7	9LD 625/2	4"	168	560x943x594	mt	10	18,5	25	30,5	
		3000	A.E.	4"			l/m'	2200	2000	1600	800	
1316	B2ZPM-A*	17,7	9LD 625/2	3"	158	560x924x594	mt	46	55	63,5	68,5	
		3000	A.E.	2"			l/m'	850	700	500	300	
1931	B3ZPM-A	17,7	9LD 625/2	3"	166	560x903x625	mt	26	45	59	68	
		3000	A.E.	3"			l/m'	1200	1000	600	200	
MAC1	B3ZPM-A	26,3	11LD 626/3	3"	226	505x1020x581	mt	52	62,5	69	74	
		3000	A.E.	3"			l/m'	1200	1000	700	400	
MAWP	B4ZPM-A*	26,3	11LD 626/3	4"	320	530x1500x750	mt	30	45	55	62	
		3000	A.E.	4"			l/m'	1680	1310	870	300	

\* Girante chiusa - Closed impeller - Avec turbine fermée

- IT** Per acque molto cariche con girante e guarnizioni speciali, piatto d'usura e portello d'ispezione
- EN** For sewage and dirty waters, special impeller and seals, inspection door on suction valve and wear disc
- FR** Pour les eaux chargées avec turbine et garnitures spéciales, porte d'inspection et disque d'usure

#### MOTOPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH - SEMI-TRASH SELF PRIMING MOTOR PUMPS MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES SEMI-TRASH



Cat.	Pompa Pump Pompe	KW	Motore "LOMBARDINI" Motor Moteur	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H		Prestazioni Performances Performances			
							Giri/min. RPM - t.min	DNM	Q			
MAF6	B2KQ-A/ST	3	15LD 225	2"	43	350x480x417	mt	7	14	20	24	
MAG2		3600	15LD 225 A.E.	2"			l/m'	530	400	250	140	
MAM3	B3KQ-A/ST	4,7	15LD 350	3"	51	375x545x445	mt	7	15	22	25	
MAP8		3600	15LD 350 A.E.	3"			l/m'	900	700	420	200	
MAP9	B4KQ-A/ST	4,2	15LD 350	4"	74	375x605x451	mt	4	6	10	13	
MAR1		3000	15LD 350 A.E.	4"			l/m'	1400	1200	780	220	
MAR2	B4KQ-A/ST	6,6	3LD 510	4"	111	466x666x568	mt	4	8	12	14	
MAR3		3000	3LD 510 A.E.	4"			l/m'	1540	1200	700	400	
MAL3	B3XR-A/ST	6,6	3LD 510	3"	99	466x631x568	mt	8	14	20	26	
MAR6		3000	3LD 510 A.E.	3"			l/m'	1310	1105	855	510	
MA8N	G3TMK-A/ST	6,6	3LD 510	3"	107	466x640x568	mt	18	26,5	30,5	38	
MA9N		3000	3LD 510 A.E.	3"			l/m'	800	600	400	170	

I modelli A.E. sono forniti senza batteria e senza cavi - Models with electric starter are supplied without battery and cables -  
Modèles avec démarrage électrique sont fournis sans batterie et câbles

# MOTOPOMPE CON MOTORI DIESEL "LOMBARDINI"

## MOTOR PUMPS WITH "LOMBARDINI" DIESEL ENGINES

### MOTOPOMPES AVEC MOTEURS DIESEL "LOMBARDINI"



#### MOTOPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH - SEMI-TRASH SELF PRIMING MOTOR PUMPS

#### MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES SEMI-TRASH

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW Giri/min. RPM - t.min	Motore "LOMBARDINI" Motor Moteur	DNA DNM	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H		Prestazioni Performances Performances			
							mt	Q	10	16	22	30
MAC2	B3XR-A/ST	10,3	25LD 425/2 A.E.	3"	94	480x466x500	mt	10	16	22	30	
		3000		l/m'			1425	1350	1180	810		
MAC4	B4XR-A/ST	10,3	25LD 425/2 A.E.	4"	115	480x495x500	mt	10	15	20	25	
		3000		l/m'			2100	1400	1000	500		
MAC5	B3ZPM-A/ST	10,3	25LD 425/2 A.E.	3"	113	400x419x505	mt	30	40	45	50	
		3000		l/m'			870	720	580	390		
MAS1	B4XR-A/ST	17,7	9LD 625/2 A.E.	4"	170	560x943x594	mt	10	18,5	25	30,5	
		3000		l/m'			2200	2000	1600	800		
MA5P	B3ZPM-A/ST	17,7	9LD 625/2 A.E.	3"	168	560x903x625	mt	26	45	59	68	
		3000		l/m'			1200	1000	600	200		
MAC6	B3ZPM-A/ST	26,3	11LD 626/3 A.E.	3"	228	505x1020x581	mt	52	62,5	69	74	
		3000		l/m'			1200	1000	700	400		
MAUL	B4ZPM-A/ST	26,3	11LD 626/3 A.E.	4"	320	530x1500x750	mt	30	45	55	62	
		3000		l/m'			1680	1310	870	300		
MA2X	B6XR-A	18	11LD 626/3 A.E.	6"	410	550X1600X850	mt	5	10	12	15	
		1800		l/m'			4000	3000	2500	1670		



**IT** Motopompe in **bronzo marino** a girante aperta a rasamento. Particolarmente adatte per uso marino e circolazione di acqua di mare. Corpo, flangia, girante e valvola in bronzo, albero in acciaio inox. Le giranti aperte permettono il passaggio di particelle e solidi di notevoli dimensioni

**EN** Motorpumps in **marine bronze**, with open impeller that allows the passage of big solids. Pumps suitable for sea water and circulation of the same. Pump casing, flange, impeller and valve are in bronze. Shaft is in stainless steel

**FR** Motopompes en **bronze marine** avec turbine ouverte qui permet le passage de corps solides de considérables dimensions. Pompes indiquées pour eau de mer et pour la circulation de la même. Corps, bride, turbine et valve sont en bronze. L'arbre est en acier inox

#### MOTOPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO - SELF PRIMING MOTOR PUMPS IN MARINE BRONZE

#### MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES EN BRONZE MARINE

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW Giri/min. RPM - t.min	Motore "LOMBARDINI" Motor Moteur	DNA DNM	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H		Prestazioni Performances Performances			
							mt	Q	7	14	21	25
MAS6	B2KQ-A/B	3	15LD 225	2"	44	358x480x417	mt	7	14	21	25	
		3600		l/m'			550	470	270	120		
MAT3	B3KQ-A/B	4,7	15LD 350	3"	52	375x545x445	mt	6	12	18	25	
		3600		l/m'			1100	900	600	250		
MA4T	B4KQ-A/B	4,2	15LD 350	4"	74	375x605x451	mt	4	8	12	15	
		3000		l/m'			1580	1240	830	365		
MA1R	G2TMK-A/B	4,7	15LD 350	2"	60	375x500x445	mt	20	30	40	45	
		3600		l/m'			420	330	220	150		
MAZL	B4KQ-A/B	6,6	3LD 510	4"	111	466x666x568	mt	5	8	12	16	
		3000		l/m'			1700	1450	1050	500		
MA6T	B3XR-A/B	6,6	3LD 510	3"	99	466x631x568	mt	8	14	20	26	
		3000		l/m'			1310	1105	855	510		
MADP	G3TMK-A/B	6,6	3LD 510	3"	107	466x640x568	mt	18	26,5	30,5	38	
		3000		l/m'			800	600	400	170		
MAZC	B3XR-A/B	10,3	25LD 425/2 A.E.	3"	94	480x495x500	mt	10	16	22	30	
		3000		l/m'			1425	1350	1180	810		
MAB4	B4XR-A/B	10,3	25LD 425/2 A.E.	4"	115	480x495x500	mt	10	15	20	25	
		3000		l/m'			2100	1500	1100	600		
MAZN	B3ZPM-A/B	10,3	25LD 425/2 A.E.	3"	113	400x419x505	mt	30	40	45	50	
		3000		l/m'			870	720	580	390		
MAZB	B4XR-A/B	17,7	9LD 625/2 A.E.	4"	170	560x943x594	mt	10	18,5	25	30,5	
		3000		l/m'			2200	2000	1600	800		
MAFZ	B3ZPM-A/B	17,7	9LD 625/2 A.E.	3"	168	560x903x625	mt	26	45	59	68	
		3000		l/m'			1200	1000	600	200		
MAZF	B3ZPM-A/B	26,3	11LD 626/3 A.E.	3"	228	505x1020x581	mt	52	62,5	69	74	
		3000		l/m'			1200	1000	700	400		
MA1K	B4ZPM-A/B *(2)	26,3	11LD 626/3 A.E.	4"	322	530x1500x750	mt	30	45	55	62	
		3000		l/m'			1680	1310	870	300		



\* (2) Con giunto - With coupling - Avec joint

I modelli A.E. sono forniti senza batteria e senza cavi - Models with electric starter are supplied without battery and cables - Modèles avec démarrage électrique sont fournies sans batterie et câbles



# MOTOPOMPE CON MOTORI DIESEL "LOMBARDINI"

## MOTOR PUMPS WITH "LOMBARDINI" DIESEL ENGINES

### MOTOPOMPES AVEC MOTEURS DIESEL "LOMBARDINI"

#### MOTOPOMPE AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX AISI 316 - SELF PRIMING MOTOR PUMPS IN STAINLESS STEEL AISI 316 - MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES EN ACIER INOX AISI 316

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW Giri/min. RPM - t.min	Motore "LOMBARDINI" Motor Moteur	DNA		Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H		Prestazioni Performances Performances			
				DNM				Q					
MA5Z	B2KQ-A/X	3	15LD 225	2"		42	358x480x417	mt	7	14	21	25	
MA2Z		3600	15LD 225 A.E.	2"				l/m'	550	470	270	120	
MAZA	B3XR-A/X	6,6	3LD 510	3"		97	466x631x568	mt	8	14	20	26	
MAHT		3000	3LD 510 A.E.	3"				l/m'	1310	1105	855	510	
MAZG	G3TMK-A/X	6,6	3LD 510	3"		105	466x640x568	mt	18	26,5	30,5	38	
MAZH		3000	3LD 510 A.E.	3"				l/m'	800	600	400	170	
MAZD	B3XR-A/X	10,3	25LD 425/2 A.E.	3"		92	480x495x500	mt	10	16	22	30	
MAZE		3000	25LD 425/2 A.E.	3"				l/m'	1425	1350	1180	810	
MAZE	B4XR-A/X	10,3	25LD 425/2 A.E.	4"		113	480x495x500	mt	10	15	20	25	
MAHL		3000	25LD 425/2 A.E.	4"				l/m'	2100	1500	1100	600	
MAHL	B4XR-A/X	17,7	9LD 625/2 A.E.	4"		168	560x943x594	mt	10	18,5	25	30,5	
		3000	9LD 625/2 A.E.	4"				l/m'	2200	2000	1600	800	

#### MOTOPOMPE CENTRIFUGHE - CENTRIFUGAL MOTOR PUMPS - MOTOPOMPES CENTRIFUGES

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW Giri/min. RPM - t.min	Motore Motor Moteur	DNA		Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H		Prestazioni Performances Performances			
				DNM				Q					
MCZ6	B2XR	3	15LD 225	2"		37	358x430x417	mt	7	15	18	27	
MCZ7		3600	15LD 225 A.E.	2"				l/m'	500	460	425	150	
MCZ8	B1½TRL	3	15LD 225	2"		38	358x418x417	mt	22	30	38	45	
MCZ9		3600	15LD 225 A.E.	1½"				l/m'	340	300	180	100	
MCC8	B1½TRL	4,7	15LD 350	2"		45	386x454x470	mt	40	45	50	54	
MCC1		3600	15LD 350 A.E.	1½"				l/m'	260	210	135	50	
MCA7	GFL416/G	4,7	15LD 350	65		54	374x500x445	mt	25	30	35	37	
MCA8		3600	15LD 350 A.E.	40				l/m'	650	550	400	300	
MCA3	GFL320/H	4,7	15LD 350	50		56	374x500x445	mt	45	50	55	58	
MCA4		3600	15LD 350 A.E.	32				l/m'	380	330	250	150	
1294	B2½TRM	6,6	3LD 510	3"		78	466x532x568	mt	20	25	30	35	
2056		3000	3LD 510 A.E.	2½"				l/m'	1100	900	600	350	
1402	B3TRM	6,6	3LD 510	4"		82	466x554x568	mt	20	30	32	35	
2516		3000	3LD 510 A.E.	3"				l/m'	1300	1200	750	500	
1403	B1½ZPM	6,6	3LD 510	2"		84	466x518x568	mt	50	60	70	75	
1898		3000	3LD 510 A.E.	1½"				l/m'	330	260	180	80	
2579	GFL420A/H	6,6	3LD 510	65		100	466x705x568	mt	38	40	44	47	
2580		3000	3LD 510 A.E.	40				l/m'	600	550	400	200	
2581	GFL420/2I	6,6	3LD 510	50		120	466x705x568	mt	50	55	60	70	
2582		3000	3LD 510 A.E.	40				l/m'	400	300	250	100	
MC5E	B3TRM	10,3	25LD 425/2 A.E.	4"		75	480x450x500	mt	20	25	30	34	
		3000	25LD 425/2 A.E.	3"				l/m'	1350	1300	1200	800	
1405	B2ZPM	17,7	9LD 625/2 A.E.	3"		143	559x820x594	mt	50	54	62	65	
		3000	9LD 625/2 A.E.	2½"				l/m'	770	720	580	450	
1397	B2½ZPM	17,7	9LD 625/2 A.E.	3"		148	559x820x594	mt	35	45	50	57	
		3000	9LD 625/2 A.E.	2½"				l/m'	1750	1500	1300	800	
2594	GF1L621/F	17,7	9LD 625/2 A.E.	80		170	559x882x594	mt	35	40	45	50	
		3000	9LD 625/2 A.E.	65				l/m'	1900	1750	1550	1250	
2595	GF1L526/2L	16,5	9LD 625/2 A.E.	65		174	559x800x594	mt	55	67	70	80	
		2600	9LD 625/2 A.E.	50				l/m'	850	700	600	300	
MC5F	GF1L626/L	17,7	9LD 625/2 A.E.	80		167	559x800x594	mt	45	50	55	57	
		3000	9LD 625/2 A.E.	65				l/m'	1500	1230	870	470	
MC7F	B6ZPM	12,5	9LD 625/2 A.E.	8"		215	559x900x594	mt	2	5	8	10	
		1800	9LD 625/2 A.E.	6"				l/m'	6600	5700	4300	2500	
MC8F	B2½ZPM	26,3	11LD 626/3 A.E.	3"		210	505x914x586	mt	45	55	65	70	
		3000	11LD 626/3 A.E.	2½"				l/m'	1950	1800	1550	1100	
MC9F	B3ZPM	26,3	11LD 626/3 A.E.	4"		217	505x914x586	mt	33	45	53	56	
		3000	11LD 626/3 A.E.	3"				l/m'	2600	2300	1600	800	
MC1G	GF2L526/2I	26,3	11LD 626/3 A.E.	65		234	505x1992x586	mt	90	95	105	115	
		3000	11LD 626/3 A.E.	50				l/m'	940	870	740	450	
MC5K	GF2L626AM/L	26,3	11LD 626/3 A.E.	80		227	505x908x586	mt	65	68	70	72	
		3000	11LD 626/3 A.E.	65				l/m'	1500	1300	1100	800	

I modelli A.E. sono forniti senza batteria e senza cavi - Models with electric starter are supplied without battery and cables - Modèles avec démarrage électrique sont fournis sans batterie et câbles

# MOTOPOMPE CON MOTORI DIESEL "VM"

## MOTOR PUMPS WITH "VM" DIESEL ENGINES

### MOTOPOMPES AVEC MOTEURS DIESEL "VM"



**IT** Motopompe autoadescanti particolarmente adatte per la grande irrigazione a scorrimento e per situazioni di emergenza con portate fino a 9000 l/min. (540 m<sup>3</sup>/h). Allestimenti speciali su biga e carrelli anche stradali

**EN** Self priming motor pumps suitable for big surface irrigation and emergency with capacity up to 9000 l/min (540 m<sup>3</sup>/h). Special equipments on biga and trolley also for road

**FR** Motopompes autoamorçantes indiquées pour la grande irrigation de surface et pour l'émergence avec capacité jusqu'à 9000 l/min. (540 m<sup>3</sup>/h). Applications spéciales sur biga et chariot aussi pour route

#### MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI VM - SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH VM ENGINES MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEURS VM

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW	Motore Motor Moteur	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H	Prestazioni Performances Performances			
		Giri/min. RPM - t/min		DNM			Q				
MA2K	B6XR-A*(2)	22	VM 2105 E2 A.E.	150	610	970x1940x1350	mt	5	10	14	18
		1800		150			l/m'	4300	3500	2650	1320
MA2W	B6XR-A*(2)	35	VM 3105 E2 A.E.	150	678	970x1940x1350	mt	5	12	22	26
		2200		150			l/m'	5160	4160	2830	1915
MA3K	B8XR-A*(2)	40	VM 3105 TE2 A.E.	200	745	1050x2000x1400	mt	5	10	14	18
		1700		200			l/m'	7350	5850	3850	1750
MA3W	B8XR-A*(2)	68,5	VM 4105 TE2 A.E.	200	810	1050x2000x1400	mt	6	12	18	24
		1900		200			l/m'	8170	6900	4580	1850

\* (2) Con giunto - With coupling - Avec joint

Versione standard su base con serbatoio, con avviamento elettrico, batteria e cavetti - Standard version on base with tank, electric starter, battery and cables - Version standard sur base avec réservoir, démarrage électrique, batterie et câbles

Le potenze dei motori sono riferite alla curva di potenza continua sovraccaricabile NA (Din 6270-ISO 3046/1) - Motor's power are in NA curve (Din 6270-ISO3046/1) - Les puissances des moteurs sont en courbe NA (Din 6270-ISO3046/1)

I modelli A.E. sono forniti senza batteria e senza cavi - Models with electric starter are supplied without battery and cables - Modèles avec démarrage électrique sont fournies sans batterie et câbles

