

Ecopool



De Ecopool is een hoogwaardige glasvezel-versterkte kunststof centrifugaalpomp. Uitstekend geschikt voor het verpompen van chloorhoudend water.

De pomp is zo opgebouwd dat de vloeistof door een dubbele isolatie niet met metaal in contact komt. Leverbaar in drie motorvermogens (Ecopool 3, Ecopool 6 en Ecopool 15).

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
	KW	HP		1 Ph	L/MIN	0	20	40	60	100	140
230 V	KW	HP	1 Ph	M3/H	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
ECOPOOL 3	0,18	0,24	0,9	5	3,7	2	0	-	-	-	
ECOPOOL 6	0,26	0,35	1,1	7	6,2	5,5	4,2	0	-	-	
ECOPOOL 15	0,65	0,87	3,6	9,5	9	8,5	7,9	6,1	3,8	0	

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Slijtvaste waaier.
Uitstekende motorkoeling.

Aansluitingen: slangtule 25 mm.
Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.

0184669328



FluidTechnics
sterk in vloeiend werk