

Ecojet-control Inoxjet-control



De ecojet en Inoxjet zijn een serie zelfaanzuigendepompen die niet kunnen corroderen door het gebruik van roestvrije materialen. De ecojet heeft een glasvezelversterkte kunststof pomphuis, de inoxjet een RVS pomphuis. In combinatie met de Kincontrol werkt de set als hydrofoor.

Voor alle soorten watervoorzieningen bestemd. De Control zorgt voor directe watertoevoer, constante druk en heeft een ingebouwde droogloopbeveiliging. Door de compacte inbouwmaten eenvoudig toe te passen voor inbouw

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE	Q = CAPACITEIT										GEWICHT
230 V	KW	HP	1 Ph	L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	70	80	KG	
50 Hz				M³/H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8		
H = OPVOERHOOGTE IN METERS															
ECOJET 110 CONTROL	0,8	1,1	3,6		42	36	31	25	20	13	0	-	-	8,9	
INOXJET 110 CONTROL	0,8	1,1	3,6		42	36	31	25	20	13	0	-	-	8,8	
ECOJET 130 CONTROL	1,25	1,7	6		50	46	42	37	33	27	25	20	0	10,9	
INOXJET 130 CONTROL	1,25	1,7	6		50	46	42	37	33	27	25	20	0	10,8	

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Mechanische asafdichting.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
RVS as en kunststof waaier.
De is Kincontrol toepasbaar in combinatie met diverse monofase pompen

De aangegeven typen zijn samengebouwd uit voorraad leverbaar.
Aansluitingen: 1" binnendraad.
Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
Beschermingsklasse: IP44.

0184669328

FluidTechnics
sterk in vloeiend werk